

CENTRALINA A BATTERIA MONOSTAZIONE



DISPLAY

DISPLAY COMPLETAMENTE RINNOVATO, CON SIMBOLOGIA PIÙ INTUITIVA E LEGGIBILE



SISTEMA DI CONNESSIONE

CONNESSIONE COMPLETAMENTE STAGNA, GRAZIE AL SISTEMA UTILIZZATO NEL MERCATO AUTOMATIVO



COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA

SISTEMA DI COLLEGAMENTO AL SENSORE PIOGGIA



SOLENOIDE BISTABILE

LA CENTRALINA EVO COMANDA SOLENOIDI BISTABILI 6-40 VDC CODICE 101.3507000



VANO BATTERIE

NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE ANCORA PIÙ AFFIDABILE E COMODO

COD.	DESCRIZIONE
165.1500000	RAIN EVO ¹ + SOLENOIDE
165.1500900	RAIN EVO ¹ + RN 150 1" F
165.1500915	RAIN EVO ¹ + RN 150 1" M x UNION
165.1700900	RAIN EVO ¹ + RN 160 1" F
165.1701500	RAIN EVO ¹ + RN 160 1"1/2 F
165.1701700	RAIN EVO ¹ + RN 160 2" F
165.1802000	RAIN EVO ¹ + RN 180 2" F
165.1803000	RAIN EVO ¹ + RN 180 3" M
165.1803010	RAIN EVO ¹ + RN 180 3" F
Accessori	
400.5701500	Prolunga 15 metri
400.5703000	Prolunga 30 metri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NUMERO SETTORI 1
- ALIMENTATA CON 2 BATTERIE ALKALINE 9 VOLT
- CAVO ROSSO PER COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA DUE FILI MECCANICO
- MATERIALE DI FABBRICAZIONE ABS
- TENUTA STAGNA (IP68)
- CONNETTORI STAGNI PRE-INSTALLATI
- ALLOGGIAMENTO BATTERIE CON DOPPIO OR DI TENUTA
- COMANDA SOLENOIDI BISTABILI
- PORTA CENTRALINA ADATTO PER POZZETTI "EZOPEN"

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

- NUMERO PROGRAMMI 1
- TEMPI DI IRRIGAZIONE DA 1 MIN A 360 MIN
- MASSIMO 2 PARTENZE GIORNALIERE
- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- SEGNALE BATTERIE SCARICHE
- VISUALIZZAZIONE TEMPO RESIDUO DI IRRIGAZIONE

DIMENSIONI

